

# BMT- 1

## 高濃度測定用透過濃度計



SIE 製高濃度測定用透過濃度計 BMT-1は、濃度6.00まで測定可能な透過濃度計です。白黒濃度測定の特徴は、可視域全体に感度があり、国際規格である「ISO Visual」です。濃度0.00から6.00以上まで小数点以下2桁で、透過濃度測定ができます。

透過濃度計仕様 BMT-1	
分光感度特性	ISO Visual (ISO 5)
測定レンジ	0.00～6.00 D
測定精度	±0.01D (0.00～6.00)
測定アパーチャー	3mm 直径
直線性	±0.01D
光源	タンゲステンハロゲンランプ、IlluminantA
測定時間	平均 1.5 秒
ウォームアップ時間	不要
電源電圧	100V(50/60Hz) 40W
インターフェース	RS232C(1200～9600bps)、USB 変換 標準添付
EXGEL 取込みソフト	専用ソフト 標準添付(Windows98/ME/2000/XP)
サイズ	W×D×H = 300×260×190mm
重量	約 4kg
使用環境	一般的な事務所環境
標準付属品	電源ケーブル/シリアルケーブル/USB ケーブル/USB・専用ソフト CD 濃度基準板/オペレーションマニュアル/スペアランプ×1ヶ
標準小売価格	¥480,000

### サカタインクスエンジニアリング株式会社

本社 175-0081 東京都板橋区新河岸 2-3-13

Tel.03-3930-2653 Fax.03-3930-2654

大阪事業所 664-8507 兵庫県伊丹市北河原 4-1-12

Tel.072-785-7746 Fax.072-785-7729

URL <http://www.inx-eng.co.jp>

Mail [info@inx-eng.co.jp](mailto:info@inx-eng.co.jp)